



40 Jahre
Betonmischtechnik
made by **Fliegl**

► 10 Betonsorten

- Galabeton 0/8 - C12/15
- Galabeton 0/16 - C12/15
- Galabeton 0/8 - C20/25
- Galabeton 0/8 - C20/25 - VZ
- Galabeton 0/16 - C20/25
- Galabeton 0/16 - C20/25 - VZ
- Fundamentbeton 0/16 - C25/30
- Fundamentbeton 0/16 - C25/30 - VZ
- Sandmischung / Schlempe, 0/4 - C20/25
- Drainagebeton 4/8 - C20/25 (Einkornbeton)

► Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 7:00 bis 17:00 Uhr
Samstag 8:00 bis 12:00 Uhr

► Ihr Ansprechpartner vor Ort

Manfred Bernard
Tel.: +49 (0)176 12006116
E-Mail: manfred.bernard@agro-center.de

Wir sind Fliegl.

Fliegl Agro-Center Kastl

Maierhof 1 | D-84556 Kastl
Tel.: +49 (0) 86 71 / 9600-400
E-Mail: info@agro-center.de

Ihre mobile Mischanlage

Fliegl BTS
THE MOBILE MIXING PLANT

Fliegl
AGRO-CENTER



**Ab sofort in Kastl -
Frischbeton zum Selberzapfen!**

So einfach geht's:



Sorte & Menge wählen:

Sie erhalten von uns eine entsprechende Chipkarte für Mengen von 0,15 bis 2 m³.

Fahrzeug positionieren:

Fahrzeug am Ende des Förderbandes platzieren, danach Chipkarte in das Lesegerät eingeben.

Frischbeton tanken:

Sie zapfen selbst Ihre Menge Beton.

Voll automatisch

- **10 Sorten**
von erdfeucht bis trocken
- **geprüfte Rezepturen**

Frischbeton + Estrich ab 0,15 bis 2 m³

- für Straßen- und Tiefbau
- für Garten- und Landschaftsbau
- für den Privatgebrauch
- für unbewehrte, nicht konstruktive Baumaßnahmen geeignet

Spart Zeit und Geld

- ohne Vorbestellung
- ohne Anmeldung
- ohne lange Wartezeiten

nur 3 min pro Mischung

kein umständliches Selbstanmischen und Reinigen des Mixers

Mit Verzögerer mehrere Stunden verarbeitungsfähig

Zeit für Transport & Verarbeitung

Betontankstelle Fliegl Agro-Center in Kastl

	Art.Nr.	Beton f. unbewehrte Bauteile	Eigenschaften:	Anwendungsgebiet:
Sorte 1	BTSXXX100001	Galabeton 0/8 - C12/15 C 12/15, F1, X0, 8 Größtkorn 8 mm	normal, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Estrich · Randsteine setzen · Streifenfundamente, etc.
Sorte 2	BTSXXX100002	Galabeton 0/16 - C12/15 C 12/15, F1, X0, 8 Größtkorn 8 mm	normal, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Tragschichten · Streifenfundamente · Setzen von Randsteine, Zäune, Tore, etc.
Sorte3	BTSXXX100003	Galabeton 0/8 - C20/25 C 20/25, F1, X0, 8 Größtkorn 8 mm	normal, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Estrich · Randsteine setzen · Streifenfundamente, etc.
Sorte 4	BTSXXX100004	Galabeton 0/8 - C20/25 - VZ C 20/25, F1, X0, 8 - VZ mit Verzögerer Größtkorn 8 mm	normal, erdfeucht, Verarbeitungszeit längere Verarbeitbarkeit	· Estrich · Randsteine setzen · Streifenfundamente, etc.
Sorte 5	BTSXXX100005	Galabeton 0/16 - C20/25 C 20/25, F1, X0, 16 Größtkorn 16 mm	normal, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Tragschichten · Streifenfundamente · Setzen von Randsteine, Zäune, Tore, etc.
Sorte 6	BTSXXX075006	Galabeton 0/16 - C20/25 - VZ C 20/25, F1, X0, 16 - VZ mit Verzögerer Größtkorn 8 mm	normal, erdfeucht, Verarbeitungszeit längere Verarbeitbarkeit	· Tragschichten · Streifenfundamente · Setzen von Randsteine, Zäune, Tore, etc.
Sorte 7	BTSXXX100007	Fundamentbeton 0/16 - C25/30 C 25/30, F1, X0, 16 Größtkorn 16 mm	normal, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Tragschichten · Bodenplatten · (Streifen-)fundamente, etc.
Sorte 8	BTSXXX100008	Fundamentbeton 0/16 - C25/30 - VZ C 25/30, F1, X0, 16 - VZ mit Verzögerer Größtkorn 16 mm	normal, erdfeucht, Verarbeitungszeit längere Verarbeitbarkeit	· Tragschichten · Bodenplatten · (Streifen-)fundamente, etc.
Sorte 9	BTSXXX100009	Sandmischung / Schlempe, 0/4 - C20/25 C 20/25, F2, X0, 4 Größtkorn 4 mm	normal, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Estrich · Verfugen von Pflaster-und Steinplatten
Sorte 10	BTSXXX100010	Drainagebeton 4/8 - C20/25 (Einkornbeton) C 20/25, F1, X4, 8 Größtkorn 8 mm OHNE Sand	normal, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	· Drainageschichten unter Steinplatten

Abgabemengen

Abgabemenge	Gewicht ca. *	Abgabemengen	Gewicht ca. *
0,15 m ³	345 kg	1,0 m ³	2.300 kg
0,25 m ³	575 kg	1,25 m ³	2.875 kg
0,35 m ³	800 kg	1,5 m ³	3.450 kg
0,50 m ³	1.150 kg	2,0 m ³	4.600 kg
0,75 m ³	1.225 kg	3,0 m ³	6.900 kg

* Gewichtsangaben sind nur circa-Angaben, können je nach Sorte und Porenanteil... variieren